



Bobcat®

One Tough Animal.

PEŁNA BROSZURA

🌐 Europa



ONE TOUGH ANIMAL

► HISTORIA FIRMY BOBCAT

W 1958 r. firma Melroe Manufacturing Company wprowadziła na rynek kompaktową ładowarkę przednią, która wkrótce wyewoluowała w M400, pierwszą na świecie prawdziwą ładowarkę ze sterowaniem burtowym. Firma wkrótce przybrała markę „Bobcat”, która stała się znana na całym świecie – a jej sukces ugotował drogę globalnej branży sprzętu kompaktowego, którą znamy dzisiaj. Ciągłe rosnąca oferta maszyn sprawia, że Bobcat może zaproponować szereg rozwiązań do różnych zastosowań.

► NASZA MISJA

Dzięki nam operatorzy mogą więcej, nawet pracując w najtrudniejszych warunkach i okolicznościach. „Chcieć” naszych klientów to nasze „móc”.



ŁADOWARKI O STEROWANIU BURTOWYM



B4501415-PL (08-21)

● Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	kg
● Znamionowa nośność operacyjna *	kg
● Moc przy obr./min (ISO 14396)	kW/KM
● Masa robocza	kg

* Znamionowa nośność operacyjna to 50% obciążenia statycznego.



S70

●	686
●	343
●	17,2 / 23,1 przy 3 000
●	1 268



S100

●	915
●	457
●	18,2 / 24,4 przy 2 300
●	1 860



S450

●	1 308
●	654
●	36,5 / 48,9 przy 2 600
●	2 436



S510

●	1 703
●	851
●	41 / 55 przy 2 600
●	2 816



S530

●	1 823
●	911
●	41 / 55 przy 2 600
●	2 952



S550

●	1 852
●	926
●	50,7 / 68 przy 2 600
●	2 995



S590

●	1 958
●	979
●	50,7 / 68 przy 2 600
●	3 127



S66

●	2 359
●	1 179
●	54,5 / 73,1 przy 2 600
●	3 271



S76

●	2 722
●	1 361
●	54,5 / 73,1 przy 2 600
●	4 038



S770

●	3 137
●	1 569
●	68,7 / 92,1 przy 2 400
●	4 225




S850

●	3 700
●	1 850
●	68,7 / 92,1 przy 2 400
●	4 643

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GAŚNIENICOWE

● Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	kg	* Znamionowa nośność operacyjna to 35% obciążenia statycznego.
● Znamionowa nośność operacyjna *	kg	
● Moc przy obr./min (ISO 14396)	kW/KM	
● Masa robocza	kg	



T450

●	2 049
●	717
●	41 / 55 przy 2 600
●	2 961



T590

●	2 773
●	970
●	50,7 / 68 przy 2 600
●	3 664




T66

●	3 175
●	1 110
●	54,5 / 73,1 przy 2 600
●	4 296




T76

●	4 050
●	1 417
●	54,5 / 73,1 przy 2 600
●	5 051



T770

●	4 567
●	1 598
●	68,7 / 92,1 przy 2 400
●	4 747



T870

●	4 931
●	1 726
●	74,6 / 100,1 przy 2 400
●	5 863



MT55

●	732
●	254
●	18,2 / 24,4 przy 3 600
●	1 186



MINI ŁADOWARKA GAŚNIENICOWA

MAŁE ŁADOWARKI PRZEGUBOWE

● Obciążenie statyczne	kg
● Pojemność łyżki	m³
● Moc silnika	kW/KM
● Masa robocza	kg



L23

●	1 265
●	0,23
●	18,5 / 24,8
●	1 719



L28

●	1 392
●	0,28
●	18,5 / 24,8
●	1 903




B4501415-PL (08-21)



KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

● Obciążenie statyczne (ISO 14397-1) (łyżka)	kg
● Zasięg łyżki	m³
● Moc przy obr./min (SAE J1995)	kW/KM
● Masa robocza	kg



L85

●	3 801
●	0,6–1,2
●	50,7 / 68 przy 2 600
●	5 091

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

● Maksymalna wysokość podnoszenia	m
● Maksymalna wydajność podnoszenia	kg
● Moc przy obr./min (ISO 14396)	kW/KM

* Dostępne również z silnikiem stage V 55,3 kW / 75 KM



B4501415-PL (08-21)



TL26.60

●	5,80
●	2 600
●	74,5 / 100 przy 2 400 *

TL30.60

●	5,80
●	3 000
●	74,5 / 100 przy 2 400 *

TL30.70

●	6,68
●	3 000
●	74,5 / 100 przy 2 400 *




TL34.65HF

●	6,33
●	3 400
●	101 / 135 przy 2 400



TL35.70

●	6,89
●	3 500
●	74,5 / 100 przy 2 400



TL38.70HF

●	6,89
●	3 800
●	101 / 135 przy 2 400




TL43.80HF

●	7,50
●	4 300
●	101 / 135 przy 2 400




T35.105 & T35.105L

●	10,29
●	3 500
●	74,5 / 100 przy 2 400 *




T36.120SL

●	11,85
●	3 600
●	74,5 / 100 przy 2 400 *




T35.130S & T35.130SLP

●	12,55
●	3 500
●	74,5 / 100 przy 2 400 *




T35.140S

●	13,66
●	3 500
●	74,5 / 100 przy 2 400 *



T41.140SLP

●	13,66
●	4 100
●	74,5 / 100 przy 2 400 *




T40.180SLP

●	17,47
●	4 000
●	74,5 / 100 przy 2 400 *


OBROTOWE PODNOŚNIKI TELESKOPOWE

● Maksymalna wysokość podnoszenia (stabilizatory całkowicie wysunięte)	m
● Udźwig znamionowy	kg
● Moc znamionowa przy obr./min (ISO 14396)	kW/KM




TR40.180

●	17,56
●	4 000
●	55/75 przy 2 200




TR50.180

●	17,56
●	4 999
●	100/134 przy 2 200




TR50.210

●	20,5
●	4 999
●	100/134 przy 2 200




TR50.250

●	24,6
●	4 999
●	100/134 przy 2 200




TR70.260

●	25,7
●	7 000
●	160 / 218 przy 2 300




TR60.300

●	29,8
●	6 000
●	160 / 218 przy 2 300




TR60.210

●	20,8
●	6 000
●	100/134 przy 2 200




TR60.250

●	25
●	6 000
●	100/134 przy 2 200



TR60.350

●	34,9
●	6 000
●	175 / 238 przy 2 300



TR60.390

●	38,9
●	6 000
●	175 / 238 przy 2 300



KOPARKI KOMPAKTOWE

● Masa robocza z osprzętem standardowym / Masa robocza z opcjonalnym ramieniem lub opcjonalną przeciwwagą	kg
● Głębokość kopania z osprzętem standardowym / Głębokość kopania z opcjonalnym ramieniem lub opcjonalną przeciwwagą	m
● Moc przy obr./min (ISO 14396)	kW/KM

* Moc silnika (kW/KM) według normy ISO 9249



E08

● 1 138 / –
● 1,82 / –
● 7,5 / 10 przy 2 000



E10z

● 1 176 / –
● 1,82 / –
● 7,5 / 10 przy 2 000



E10e

● 1 201 / –
● 1,82 / –
● 7,5/10



E17

● 1 711 / –
● 2,25/–
● 10,2 / 13,7 przy 2 500



E17z

● 1 749 / –
● 2,25/–
● 10,2 / 13,7 przy 2 500



E19

● 1 885 / 1 941
● 2,39/2,57
● 10,2 / 13,7 przy 2 500



E20z

● 2 019 / 2 025
● 2,39/2,57
● 10,2 / 13,7 przy 2 500



E26

● 2 608 / –
● 2,57/–
● 15,3 / 0,5 przy 2 400



E27z

● 2 705 / 2 838
● 2,55/2,85
● 15,3 / 20,5 przy 2 400



E27

● 2 683 / 2 830
● 2,85/–
● 18,3 / 24,5 przy 2 400



E34

● 3 476 / 3 779
● 3,12/3,42
● 18,2/24,4 przy 2 200



E35z

● 3 499 / 3 802
● 3,12/3,42
● 18,2/24,4 przy 2 200




E50z

● 4 975 / –
● 3,55
● 31,3 / 42 *



E55z

● 5 346 / 5 575
● 3,43 / 3,83
● 36,4 / 48,8 *



E60

● 5 589 / 5 849
● 3,54 / 3,94
● 41 / 55 *



E85

● 8 540 / 8 600
● 4,18/4,73
● 44,3 / 59,4 przy 2 100



E57W

● 5 920 / 5 943
● 3,5/3,8
● 42,5 / 57 przy 2 400

OSPRZĘT

Firma Bobcat zapewnia szereg opcji osprzętu, pozwalającego w pełni wykorzystać uniwersalność naszych maszyn, aby można było pracować przez cały rok przy rozbiórkach, kształtowaniu krajobrazu, odśnieżaniu, transporcie, w budownictwie, leśnictwie, rolnictwie i innych.

Skontaktuj się ze swoim dealerem, aby uzyskać dodatkowe informacje lub odwiedź witrynę www.bobcat.com



Zamiatarka kątowa



Świder



Koparka podsiębierna



Widły do bel



Chwytnak do bel



Młot hydrauliczny

I WIELE WIĘCEJ...



Łyżka do wyrównywania



Łyżka kombinowana



Lemiesz do spychania



Obcinacz cepowy



Kosiarka bijakowa samowyrównująca



Obcinacz do prac w lesie



Równiarka



Łyżka z chwytakiem



Chwytnak przemysłowy



Zacisk hydrauliczny



Dźwignica, żuraw



Grabie mechaniczne



Osprzęt laserowy i miernik ultradźwiękowy



Platforma robocza



Łyżka do mieszania



Widły paletowe



Ubijak płytowy



Mijka ciśnieniowa



Szybkołęczka hydrauliczna



Zdalne sterowanie



Chwytnak do korzeni



Rębak obrotowy



Oczyszczarka do piasku



Spulchniarka



Zgarniarka



Lemiesz śnieżny



Dmuchawa śnieżna



Skaryfikator



Układarka gleby/asfaltu



Rębak do pni



Zamiatarka



Kultywator



Łyżka przechyłana



Szybkołęczka hydrauliczna przechyłu



Przesadzarka drzew konfigurowana



Koparka do rowów



Piła tarczowa



Wciągarka



Rębak do drewna

**SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM
DEALEREM, ABY UZYSKAĆ
PEŁNĄ OFERTĘ OSPRZĘTU**

UBIJARKI

Masa	kg
Maks. siła odśrodkowa	kN
Szerokość ubijania	mm

UBIJARKI

R30	R60	R60P
29	62	62
2	11,5	11,5
80 / 130	280*	280*

R68	R68P	R70D
68	68	83
13	13	16
280*	280*	280*



ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE JEDNOKIERUNKOWE

FP10.33	FP12.40	FP15.40
54	69	80
10,5	12	15
330	400	400

FP15.50	FP20.50	FP20.50D
84	88	106
15	20	20
500	500	500



ZAGĘSZCZARKI DWUKIERUNKOWE

RP22.40	RP22.40D	RP25.40D / RP25.50D	RP30.50 / RP30.60
109	130	146	213
23	23	25	32
400	400	380 / 500	500 / 600

RP30.50D / RP30.60D	RP40.60	RP40.60D	RP49.20D	RP59.20D
243	263	284	424	440
32	42	42	49	59
500 / 600	600	600	450 / 600 / 750	450 / 600 / 750



ZAGĘSZCZARKI HYDROSTATYCZNE

HP50.75	HP55.75
350	362
50	55
450 / 600 / 750	450 / 600 / 750

HP60.85	HP65.85
464	471
60	65
550 / 700 / 850	550 / 700 / 850



* Pełna lista dostępnych stóp podana jest w broszurze dotyczącej sprzętu ubijającego



UBIJARKI

● Masa	kg
● Maks. siła odśrodkowa	kN
● Szerokość ubijania	mm

WALCE PROWADZONE

	WR65 Hatz	WR65 Yanmar
●	719	712
●	21	21
●	650	650



WALCE DO WYKOPÓW

	TR75	TR85S
●	1 340	1 305
●	75	86
●	640 / 850	630 / 850



WALCE PODWÓJNE

	ATR12	ATR16	ATR20
●			
●		Już wkrótce	
●			

	ATR23	ATR26
●	2 260	2 460
●	36,9	42,8
●	1 000	1 200



OPCJE FINANSOWANIA

FINANSOWANIE NA 24, 36, 48, LUB 60 MIESIĘCY*

Popraw swoją płynność finansową, korzystając z programów finansowania na 24, 36, 48 lub 60 miesięcy z odsetkami od 0%.

Spytaj swojego dealera o dostępne oferty finansowania.

100 MASZYN / 150 RODZAJÓW OSPRZĘTU / 1 TOUGH ANIMAL



ŁADOWARKI O STEROWANIU
BURTOWYM



KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI GĄSIENICOWE




KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI KOŁOWE



MAŁE ŁADOWARKI
PRZEGUBOWE



ŁADOWARKI
TELESKOPOWE



OBROTOWE PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE



LEKKI SPRZĘT
ZAGĘSZCZAJĄCY



MINIŁADOWARKI
GĄSIENICOWE



KOPARKI
KOMPAKTOWE



OSPRZĘTU

Firma Bobcat jest częścią Grupy Doosan.

Doosan to globalny lider w zakresie produkcji sprzętu budowlanego, wytwarzania energii, systemów uzdatniania wody, silników oraz rozwiązań technologicznych, od ponad stu lat świadczący swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i społeczności. I Bobcat i logo Bobcat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bobcat Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

©2021 Bobcat Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.



www.bobcat.com

Doosan Bobcat EMEA
U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš
Republika Czeska

©2021 BOBCAT B4501415-PL (08-21)



Bobcat

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych maszyn Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.

*Opcje finansowania mogą być różne w różnych krajach i u różnych dealerów. W sprawie dostępnych opcji finansowania należy skontaktować się z dealerem. Mogą obowiązywać różne warunki umowy.

