


Dane techniczne

Średnia dokładność pomiaru	± 1,0 mm
Zasięg	0,05 do 300 m
X-Range Power Technology	●
Obszar pomiaru Smart Base	
poziomy	360°
pionowy	-40° do 80°
Odległość w m	2, 5, 10 m
typ Tolerancja funkcji P2P	2, 5, 10 mm
Obszar niwelacji	± 5°
Cyfrowy celownik z 4-krotnym powiększeniem obrazu	●
Aparat szerokokątny	●
Formaty plików	jpg, dxf



Klasa lasera 2
zgodnie z IEC 60825-1

Zapis dla danych CAD	20 plików, po 30 punktów
Darmowe oprogramowanie pod Windows	●
Darmowe aplikacje	iOS / Android
Interfejs do transmisji danych*	Bluetooth® SMART, WLAN
Liczba pomiarów na jednej baterii	do 4000**
Baterie	Li-Ion Akku
Czas ładowania	4h
Klasa odporności	IP 54
Wymiary	164 x 61 x 32 mm
Waga wraz z bateriami	290 g

* Wymagania systemowe oraz dalsze informacje znajdują się pod adresem: www.disto.com

** Redukcja w trybie Bluetooth® lub WiFi

Przegląd funkcji

- Zasięg
- Funkcja minimum / maksimum
- Pomiar powierzchni i objętości
- Wspomaganie prac malarskich
- Pochyłomierz
- Smart Horizontal Mode
- Pomiar obiektów pochylonych
- Wysokościowe pomiary śledzące
- Pomiar profili wysokościowych (niwelety)
- Odejmowanie / dodawanie
- Celownik z 4x powiększeniem
- Aparat
- Pomiary na zdjęciach
- Ustawienia osobiste
- Ekran dotykowy
- Kompas
- Pomiar od punktu do punktu
- Inteligentny pomiar kątów
- Inteligentny pomiar powierzchni
- Pobór danych DXF
- Przesył danych przez WiFi
- Bluetooth® SMART

Oprogramowanie i aplikacje

	Windows 7 (WLAN)	Od Windows 8.1 (WLAN i Bluetooth® 4.0)	Android od 4.3 (Urządzenia z Bluetooth® 2.1 i profilem SPP)	iOS (Urządzenia z Bluetooth® 4.0)
Leica DISTO™ S910	Leica DISTO™ transfer	Leica DISTO™ transfer	Leica DISTO™ transfer BLE Leica DISTO™ sketch	Leica DISTO™ sketch Tools for Pro

Darmowa aplikacja: Tools for Pro* & Leica DISTO™ sketch
Pokonywanie wyzwań na placu budowy



*Aplikacja Tools for Pro nie jest dostępny na Google Play



PROTECT podlega pod Międzynarodową Gwarancję Producenta i Ogólne Warunki Handlowe dla PROTECT, więcej na ten temat www.leica-geosystems.com/protect.

* Dostępne dzięki bezpłatnej rejestracji online w przeciągu 8 tygodni od zakupu.

PROTECT by Leica Geosystems

Zawsze chronimy – Twój sukces

Leica Geosystems – jako wiodący producent dalmierzy laserowych – tworzy instrumenty, które spełniają wszystkie normy dokładności i zasięgu nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistym otoczeniu placu budowy. Każdy nowy dalmierz jest indywidualnie sprawdzany zgodnie z zasadami ustalonymi w normie ISO. Nasze produkty oferują wysoką miarę niezawodności, dokładności i wytrzymałości – nawet w najcięższych warunkach na budowie. Zwiększają produktywność i sukces naszych klientów. Dzięki PROTECT by Leica Geosystems oferujemy pierwszorzędny serwis, na który zawsze i wszędzie można polegać.

Więcej informacji na stronie
www.leica-geosystems.com/protect




Ilustracje, opisy i dane techniczne są niewiążące; zastrzega się możliwość ich zmiany.
Wydrukowano w Szwajcarii. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria 2015
833757pl – 01.15 – galledia

Twój sprzedawca

Leica DISTO™ S910

Pomiary punktów
i tworzenie planów 3D



P2P TECHNOLOGY
by Leica Geosystems



 **SWISS** Technology
by Leica Geosystems

 PART OF
HEXAGON

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Nowość na skalę światową

Zmierz wszystko z dowolnego miejsca
z pomocą technologii P2P

20 lat temu Leica Geosystems zaprezentowała swój pierwszy ręczny dalmierz laserowy, rewolucjonizując rynek urządzeń pomiarowych. Od tego czasu wyznaczamy wzorce wydajności zarówno przy łatwych, jak i złożonych zastosowaniach pomiarowych. Głównym motorem naszego działania jest niegasnący duch innowacyjności. To właśnie dzięki niemu nasi specjaliści mogą wcielać w życie pojawiające się idee. Wprowadzając urządzenie Leica DISTO™ S910 firma Leica Geosystems po raz kolejny wyznacza nowy standard i upraszcza codzienne zadania związane z pomiarami. Dzięki Leica DISTO™ S910 można wykonywać wszystkie pomiary z jednego punktu i jednocześnie zapisywać cyfrowo w postaci danych punktowych. Prawdziwe ułatwienie pracy!



Leica DISTO™ S910

Zwiększa wydajność na placu budowy i w biurze



P2P TECHNOLOGY
by Leica Geosystems



Celownik

Powiększenie x4



X-RANGE
POWER TECHNOLOGY



Bluetooth
SMART



WLAN



Przesył współrzędnych punktów w czasie rzeczywistym



Pomiar punktów i powierzchni

■ Mierzenie przetrzenne

Leica DISTO™ S910 rewolucjonizuje dokonowywanie pomiarów technologią P2P za pomocą ręcznie sterowanych dalmierzy laserowych. Dzięki zintegrowanej funkcji Smart Base można z jednej pozycji mierzyć odległości, np. szerokości pomiędzy dowolnymi, również niedostępnymi, punktami. Zestawienie Smart Base i zintegrowanego czujnika pochylenia daje zupełnie nowe możliwości i sprawia, że Leica DISTO™ S910 jest laserowym dalmierzem do wielostronnego zastosowania.

■ Zapis danych pomiaru w formacie CAD

Kolejna nowość na rynku światowym! Za pomocą Leica DISTO™ S910 można zebrać wszystkie punkty pomiarowe w pliku DXF na pendrive jako rzut, szkic lub nawet jako dane trójwymiarowe i zapisać je później w biurze. Dla obszernej i pewnej dokumentacji Leica DISTO™ S910 zapisuje nawet wszystkie zdjęcia, pokazujące miejsca w których zostały pobrane pomiary. Upraszcza i precyzuje to tworzenie planów lub kontrolę jakości obiektów.

■ Przesył współrzędnych punktów w czasie rzeczywistym

Poprzez łącze WIFI można przysyłać z miejsca dane bezpośrednio na przenośny komputer i opracowywać je dalej w wybranym programie. Nawiązanie połączenia jest bardzo proste – porównywalne z bezprzewodowym punktem dostępu do internetu. I tak w czasie rzeczywistym można utworzyć lub sprawdzić niezliczoną ilość punktów pomiarowych – ze zdjęciami lub bez. Bezpłatny program Leica DISTO™ transfer wspomaga poza tym przesył wyników w AutoCAD® i BricsCAD®.

■ 300-metrowy zasięg dzięki X-Range Power Technology

Innowacyjna technologia X-Range Power sprawia, że Leica DISTO™ S910 kryje w sobie przyszłościową technikę dokonywania pomiarów. Umożliwia zasięg do 300 m i dba o najlepszy wynik pomiarowy, co oznacza szybkie i niezawodne pomiary na słabo odbijających obiektach docelowych lub przy dużym nasłonecznieniu. Zasięg i dokładność sprawdzana jest wg ISO 16331-1. Dlatego Leica DISTO™ S910 dotrzymuje to co obiecuje.



Kompletny zestaw do profesjonalnych pomiarów

Komplet ten to profesjonalny zestaw do praktycznego pomiaru odległości, precyzyjnego mierzenia przestrzennego i tworzenia planów. W skład zestawu wchodzi Leica DISTO™ S910, Leica adapter statywu FTA360-S i statyw Leica TRI 70. Urządzenia i akcesoria umieszczone są w atrakcyjnej i wytrzymałej walizce.



Oryginalne akcesoria



Statyw Leica TRI 70
Nr artykułu 794 963



Statyw Leica TRI 100
Nr artykułu 757 938




Statyw Leica TRI 200
z gwintem 1/4"
Nr artykułu 828 426



**Adapter
Leica FTA360-S**
Nr artykułu 828 414



**Tarcza celownicza
Leica GZM3**
Nr artykułu 820 943



Adapter do statywów budowlanych
Nr artykułu 828 416

